

GIARDINO D'INVERNO REYNAERS CR120 Functional



SISTEMA TETTO realizzato con profili Reynaers CR120 forma Functional con vasta scelta di Gronde, Travetti e Pilastri di forma squadrata (a differenza del campione "Renaissance" lato sud che ha forme sagomate). Il passo dei travetti in genere di 700-900 mm e la profondità può arrivare a circa 3500 mm senza supporto di sottostrutture in acciaio. Le vetrate possono arrivare a

3000/3200 mm di profondità, oltre a questa misura le vetrate devono essere divise.

[SCHEDE TECNICHE](#)

SCORREVOLE FRONTE STRADA scorrevole alzante a taglio termico realizzato con profili Reynaers CP130 LS, portata massima delle ante 250 Kg, possibilità di serrature a due o quattro punti di chiusura, con integrato sistema di microventilazione. In questa configurazione è presente la guida inferiore ad ingombro ridotto (circa 20 mm). Maniglione per alzante Modello Ghidini Phuket finitura cromo-satinato. E' disponibile una versione con nodo centrale ridotto (69 mm) rispetto alla versione standard (98 mm).

[SCHEDE TECNICHE](#)

SCORREVOLE A LIBRO a taglio termico realizzato con profili Reynaers CF77, dimensioni massime delle ante L=1200 mm H=3000 mm portata massima delle ante 120 Kg, possibilità di serrature multipunto con chiusura integrata nella leva maniglia. In questa configurazione è presente la guida inferiore ad ingombro ridotto (25/30 mm) e con sistema di battuta con guarnizione, esistono altre 3 versioni di soglia a seconda delle prestazioni di tenuta all'aria e termiche richieste. Maniglie di serie Reynaers ad ingombro ridotto. E' disponibile una versione con nodo centrale ridotto (122 mm) rispetto alla versione standard (144 mm).

SCHEDA TECNICA

VENTILAZIONE PASSIVA La ventilazione è particolarmente importante in un giardino d'inverno poiché consente di diminuire il grado di umidità e la temperatura interna, specialmente durante i mesi estivi. Sono presenti due prese di aerazione passive manuali Renson per zoccoli THM90PB con una capacità di aerazione di 45 m³/h al metro lineare (ad una pressione di 2 Pascal). Nella parte superiore del tetto, integrati nel pannello cieco, sono presenti due uscite manuali Renson THK170 con una capacità di aerazione di 64,8 m³/h al metro lineare (ad una pressione di 2 Pascal). Entrambe i prodotti hanno un buon Abbattimento acustico $D_{n,e,w}$ (C;C_{tr}) pari a 26 (0;0) dB in posizione aperta e 43 (-1;-3) dB per il THK170 e 45 (-1;-1) dB per il THM90PB in posizione chiusa.

SCHEDA TECNICA THM90PB

SCHEDA TECNICA THK170

VENTILAZIONE AUTOMATIZZATA Per situazioni particolari come l'esposizione a sud o ambienti particolarmente umidi è necessario talvolta un controllo diretto e automatico dei valori di umidità e temperatura interna. Il modello installato centralmente nel tetto nella parte cieca è il Renson AIRTOP II MEDIUM. Questo aspiratore è controllato da un termostato e da un igrometro e si possono impostare 3 diverse velocità. L'aspiratore viene fornito integrato in un pannello ed è disponibile in 3 misure (Small 700x400 mm e 170 m³/h – Medium 1000x400 mm e 230 m³/h – Large 1200x400 mm e 300 m³/h)

SCHEDA TECNICA

ILLUMINAZIONE Un profilo aggiuntivo sotto i travetti portanti accoglie dei faretti LED da 3W a luce calda (3000K) con apertura del fascio luminoso da 40° e una intensità luminosa di 180 lumen. Le dimensioni sono 32 mm di diametro e 28 mm di profondità. I faretti LED sono gestiti da un alimentatore 24V che supporta fino ad un massimo di 5 faretti. I profili vengono forniti già precablati con i faretti e gli alimentatori integrati 24V mentre il collegamento al quadro elettrico deve essere necessariamente fatto dall'elettricista del cliente.

SCHEDA TECNICA

BROCHURE GIARDINI D'INVERNO



CHIARI BRUNO SRL – VIA DEI VETRAI 2 – 25032 CHIARI (BS) – TEL +39 030 713135 – FAX +39 030 7101075 –
info@chiaribruno.it - <http://www.chiaribruno.it>