

GIARDINO D'INVERNO REYNAERS CR120

SISTEMA TETTO REALIZZATO CON PROFILI REYNAERS CR120 FORMA RENAISSANCE CON VASTA SCELTA DI GRONDE, TRAVETTI E PILASTRI DI FORMA SAGOMATA (A DIFFERENZA DEL CAMPIONE LATO CAPANNONE CHE HA FORME SQUADRATE)

http://bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

SCORREVOLE FRONTE STRADA NON ALZANTE A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILI CP50 CON NODO CENTRALE DI DIMENSIONE PARTICOLARMENTE RIDOTTE (34 mm), PORTATA MASSIMA DELLE ANTE 120 KG
SCHEMA TECNICA PRODOTTO: bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

SISTEMA A LIBRO TUTTO VETRO FRONTE SHOWROOM REALIZZATO CON PROFILI REYNAERS GP51, SOLUZIONE MOLTO PULITA E QUASI INVISIBILE, CON FUNZIONE ANTIVENTO. NON E' UNA SOLUZIONE ANTIEFFRAZIONE (NON SI POSSONO MONTARE SERRATURE) NE' TERMICA. GARANTISCE COMUNQUE UN "EFFETTO SERRA" DURANTE I MESI INVERNALI NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA E NELLA PRIMA PARTE DELLA SERA. E' CONSIGLIATO UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO PER UN UTILIZZO OTTIMALE. E' POSSIBILE UNA CERTA UMIDITA' SUPERFICIALE NELLE PRIME ORE DELLA GIORNATA.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO: bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

FRANGISOLE WAREMA APPLICATO FRONTALMENTE LATO STRADA. MODELLO E80A2 AF CON LAMELLE PIATTE (SENZA RICCIOLO DI IRROBUSTIMENTO) PER UN IMPACCHETTAMENTO MOLTO RIDOTTO (CIRCA 170/180 mm per UNA PORTAFINESTRA)

SCHEMA TECNICA PRODOTTO: bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

TENDA WAREMA W6 SUL TETTO CON TESSUTO IN ACRILICO. TENDA SPECIFICA PER GIARDINO D'INVERNO PER FUNZIONAMENTO ANCHE IN ORIZZONTALE.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO: bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

SISTEMA DOMOTICO WAREMA EWFS PER LA GESTIONE DEL FRANGISOLE E DELLA TENDA. IL SENSORE METEO SUL TETTO RILEVA VENTO, ACQUA E SOPRATTUTTO LA LUCE. DURANTE LA GIORNATA NEL CASO DI LUCE IL SISTEMA FA SCENDERE LA TENDA E IL FRANGISOLE LIMITANDO L'APPORTO ENERGETICO E CONSENTENDO ALLA STRUTTURA DI NON RAGGIUNGERE TEMPERATURE TROPPO ELEVATE.

IL SISTEMA WAREMA EWFS E' UN SISTEMA DI BASE CON REGOLAZIONI VENTO-LUCE DIRETTAMENTE SULLA STAZIONE METEO E CON LA GESTIONE DI SALITA E DISCESA. NON GESTISCE LA REGOLAZIONE DELLE LAMELLE, ALBA/TRAMONTO E LA GESTIONE ORARIA. NEL CASO DI ESIGENZE SUPERIORI BISOGNA OPTARE PER IL SISTEMA WAREMA WMS.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO: bs.chiaribruno.it:85/sk_showroom/renson.pdf

