

[GIARDINO D'INVERNO REYNAERS CR120 Renaissance]



SISTEMA TETTO realizzato con profili Reynaers CR120 nella versione Renaissance con vasta scelta di Gronde, Travetti e Pilastri di forma sagomata (a differenza del campione "Functional" lato capannone che ha forme squadrate). Il passo dei travetti in genere di 700-900 mm e la profondità può arrivare a circa 3500 mm senza supporto di sottostrutture in acciaio. Le vetrate possono arrivare a

3000/3200 mm di profondità, oltre a questa misura le vetrate devono essere divise.

[SCHEDE TECNICHE](#)

SCORREVOLE FRONTE STRADA Non alzante a taglio termico realizzato con profili Reynaers CP50 con nodo centrale di dimensioni particolarmente ridotte (34 mm), portata massima delle ante 120 Kg, possibilità di serrature a uno o tre punti di chiusura. Esistono due versioni di maniglie di serie mentre non è possibile utilizzare martelline o cremonesi.

[SCHEDE TECNICHE](#)

SISTEMA A LIBRO TUTTO VETRO fronte Showroom realizzato con profili Reynaers GP51, soluzione molto pulita e quasi invisibile, con funzione antivento. Non è una soluzione anti-effrazione (non si possono montare serrature) né termica. Garantisce comunque un "effetto serra" durante i mesi invernali nelle ore centrali e nella prima parte della sera. E' comunque consigliabile un sistema di riscaldamento per un utilizzo ottimale. E' possibile una certa umidità superficiale nelle prime ore della giornata.

[SCHEDE TECNICHE](#)

FRANGISOLE applicato frontalmente sul lato strada con cassonetto

smussato. Modello Warema E80A2 AF con guide a cordini e lamella piatta (senza ricciolo di irrobustimento) per un impacchettamento molto ridotto (circa 170/180 mm per una portafinestra).

SCHEDA TECNICA

TENDA Modello Warema W6 sul tetto con tessuto in acrilico. Tenda specifica per Giardino d'Inverno per funzionamento anche in orizzontale.

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DOMOTICO Modello Warema EWFS per la gestione del frangisole e della tenda in modo automatico. Il sensore meteo sul tetto rileva Vento, Pioggia e soprattutto l'intensità del calore solare. Durante la giornata estiva nel caso di forte luminosità e pertanto di caldo il sistema fa scendere la tenda e il frangisole limitando l'apporto energetico e consentendo alla struttura di non raggiungere temperature troppo elevate. Il sistema Warema EWFS è un sistema monodirezionale di base con regolazioni Vento-Luce direttamente sulla stazione meteo (che pertanto deve essere agevolmente accessibile) e con la gestione di salita e discesa della tenda e del frangisole in posizione chiusa. Non gestisce automaticamente la regolazione delle lamelle del frangisole. Per la gestione di alba/tramonto e la gestione oraria è necessario un componente aggiuntivo l'EWFS Timer. Nel caso di esigenze superiori è necessario optare per il sistema bidirezionale Warema WMS.

SCHEDA TECNICA EWFS

SCHEDA TECNICA WMS

BROCHURE GIARDINI D'INVERNO



CHIARI BRUNO SRL – VIA DEI VETRAI 2 – 25032 CHIARI (BS) – TEL +39 030 713135 – FAX +39 030 7101075 – info@chiaribruno.it - <http://www.chiaribruno.it>